



UPS EVER DUO II 800 Opis
Kod Producenta
T/DII0TO-000K80/00
Rodzaj
Wolnostojący
Moc skuteczna
490
Moc pozorna
800
Napięcie wejściowe
230
Napięcie wejściowe (zakres)
 $\sim 190 \div 259 \text{ V} \pm 5 \%$
Napięcie wyjściowe
230

Kształt przebiegu sinus
Sinusoida modulowana

Topologia
Off line (VFD)

Czas przełączania
6

Sygnalizacja pracy
Dźwiękowa, Diody LED

Zabezpieczenia
elektroniczne przeciwzwarcowe i przeciążeniowe, filtr telekomunikacyjny

Interfejs
Interfejs USB tylko w serii DUO II PRO

Ilość gniazd wyjściowych
4

Warunki pracy
Pomieszczenia biurowe / przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń

Wysokość w szafie przemysłowej
Nie dotyczy

Wysokość
258

Szerokość
84

Głębokość
358

Waga
5,45

Oprogramowanie
Kompatybilne : Windows / Linux / Unix

Informacje dodatkowe
4 gniazda wyjściowe IEC 320, Gwarancja producenta na akumulatory: 12 miesięcy

Cena UPS nie jest aktualizowana
zapytaj o aktualną ofertę Pakiet baterii, akumulatory w tym UPS - zobacz poniżej