

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Opis
Kod Producenta
MD-625E S
Rodzaj
Wolnostojący
Moc skuteczna
375
Moc pozorna
625
Napięcie wejściowe
230
Napięcie wejściowe (zakres)
230+/-10%
Napięcie wyjściowe
~230

Kształt przebiegu sinus
Sinusoida przybliżona

Topologia
Line Interactive (VI)

Typ akumulatora
Szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy

Czas przełączania
2

Sygnalizacja pracy
Diody LED

Zabezpieczenia
przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, zabezp. przeciwprzeciążeniowe i
przeciwprzepięciowe

Interfejs
RS 232

Ilość gniazd wyjściowych
3

Warunki pracy
0-40 stopni C do 90% wilgotności, składowanie 15-40stopni

Spełniane Normy i Certyfikaty
CE

Wysokość w szafie przemysłowej
Nie dotyczy

Wysokość
171

Szerokość
95

Głębokość
345

Waga
5,65

Oprogramowanie
LestarPower X1 UPSilon 2000

Opis
Zasilacze Lestar z serii OfficePower AVR chronią urządzenia elektroniczne przed skutkami zaniku napięcia w sieci, przepięciami w instalacjach elektrycznych oraz zakłóceniami EMI i RFI. Dzięki cyfrowej stabilizacji napięcia AVR w technologii Line Intera, ctive sprzęt elektroniczny otrzymuje nieprzerwany i regulowany dopływ energii. Seria ta charakteryzuje się bardzo dobrymi czasami podtrzymania wśród porównywalnych modeli na rynku. Okablowanie oraz oprogramowanie na CD opcjonalne, lub free download., Ich główne przeznaczenie to indywidualne stanowiska komputerowe w biurze jak i w domu.

Informacje dodatkowe
Ilość kabli w standardzie :4. Gwarancja 36 miesięcy.

www
<http://www.lestar.pl/products/ups/MD-625E>