

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



RBC33 - 2szt akumulatorów 86,4Whr 5lat zamienniki do pakietu RBC 33 172,8 WHr

RBC-33 Pakiet 2szt akumulatorów GP CSB zamienniki do pakietu UPS

Łączna pojemność pakietu $RBC33 / 2\text{szt GP } 86,4\text{Whr } 5\text{lat} / = 172,8 \text{ WHr } 24\text{V}$

Żywotność pakietu 5lat

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

Uwaga w niektórych UPS-ach pakiet RBC występuje w opcji 2x 6V 12Ah

86,4WHr 5lat		Info	Typ	Współczynnik	Pojemność
Gwarancja 12 miesięcy		Wzrost temperatury	22 °C	2 °C	
Specyfikacja:					
Maksymalny prąd rozładowania (A)	100A/130 A (5sec.)				
Rezystancja wewnętrzna	Ok. 23 mΩ				
Zakres temperatury pracy	Rozładowanie: -15 °C ~ 50 °C (5 ° F ~ 122 ° F) Charge: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F) Przechowywanie: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F)				
Nominalny zakres temperatury pracy	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)				
Float napięcie ładowania	13,5 do 13,8 VDC / jednostki Średnia w temperaturze 25 ° C (77 ° F)				
Zalecany maksymalny prąd	2.16A				

Ładowania limitu	
Samorozładowanie	Powinno być więcej niż 75% pojemności, że przed przechowywaniem po zaopatrzone przez 6 miesięcy w temperaturze otoczenia . 25°C

Zastosowania:

Praca buforowa
UPS
Sprzęt medyczny
Telekomunikacja
Automatyka
Oświetlenie awaryjne
Systemy nadzoru
Telefonia komórkowa
Ochrona katodowa
Pomoce nawigacyjne
Sprzęt okrętowy
Systemy zasilania

Wymiary: 94x151x65 mm. Waga 2,5 kg.

[Karta katalogowa akumulatora GP 12V 7.2Ah F2](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl