

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Ares 1600 akumulator 4 x GP 345,6Whr 12V Akumulator GP#1272 F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V 86,4Whr x4

GP#1272 F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V	info	typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 12 miesięcy	akumulator AGM wysoko prądowy dedykowany do pracy buforowej	12,0V	7,2Ah	

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :
Ares 1600 akumulator 4 x GP 345,6Whr12V

Yuasa:

NP7-12; Y7-12 ;

Powersonic:

PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;

Panasonic:

LC-R127R2P; LC-R127R2P1; LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP; LCP126R5P; LCR12V7.2P;

CSB:

GH1270; GP1270; GP#1272; HR1270; B&B BP7-12 BP7.2-12;

Ritar:

RT 1275; RT1275;

Rocket:

ES7-12;

Sonnenschein:

A506/6.5S; A512/6.5S; GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7; Hitachi HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec DM12-7.2;

Stosowany w UPS-ach:

Ares 1600 akumulator 4 x GP 345,6Whr12V

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :

GP#1272 F2W F2; HR-1234W F2; EP1234W;CPSBK2 Enersys / Yuasa SW200 Panasonic UP-RWA1245P1 / UP-RW1245P1 Panasonic LC-R129CH1 / LC-R129P1 UP-VW1245P1 / UP-VW1234P1 GS Portalac PX12090 TPH12100 Yuasa NP7-12 / SW200 / REW45-12 FR DaiMec DMU12-8 BB Battery HR8-12 / HR9-12;RBC2

Zastosowania:

Praca buforowa

UPS

Sprzęt medyczny

Telekomunikacja

Automatyka

Oświetlenie awaryjne

Systemy nadzoru

Telefonia komórkowa

Ochrona katodowa

Pomoce nawigacyjne

Sprzęt okrętowy

Systemy zasilania

Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg

[Karta katalogowa akumulatora GP#1272 F2WF2 CSB 7.2Ah 12.0V](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe firmy CSB zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy:

powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej

5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej

niewielkie wymiary

napięcia: 6V, 12V

szeroki wybór pojemności

