

MD-525 AVR, MD-525s AVR 1xSCH+1xIEC USB BL, MD-525 AVR 3+1xIEC USB GR, GP 12V 7,2Ah F2 Akumulator 5lat zamiennik baterii do UPS Lestar: MD-525 AVR, MD-525s AVR 1xSCH+1xIEC USB BL, MD-525 AVR 3+1xIEC USB GR 86,4 WHr

GP1272 GP 1272 F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V	info		typ	Napięcie	Pojemno¶ć
Gwarancja 24 miesiące	akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM wysoko pr±dowy	12,0V	7,2Ah	
Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :					

MD-525 AVR, MD-525s AVR 1xSCH+1xIEC USB BL, MD-525 AVR 3+1xIEC USB GR 86,4 WHr
Yuasa:
NP7-12; Y7-12 ;
Powersonic:
PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;
Panasonic:
LC-R127R2P; LC-R127R2P1; LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP; LCP126R5P; LCR12V7.2P;
CSB:
GH1270; GP1270; GP1272; GP-1272; GP 1272; HR1270; B&B BP7-12 BP7.2-12;
Ritar:
RT 1275; RT1275;
Rocket:
ES7-12;
Sonnenschein:
A506/6.5S; A512/6.5S; GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7; Hitachi HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec DM12-7.2;

Stosowany w UPS-ach:
Lestar: MD-525 AVR, MD-525s AVR 1xSCH+1xIEC USB BL, MD-525 AVR 3+1xIEC USB GR 86,4 WHr

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :
GP1272 GP 1272 F2W F2; HR-1234W F2; GP1272 GP 1272 F2W F2; EP1234W;CPSBK2 Enersys / Yuasa SW200 Panasonic UP-RWA1245P1 / UP-RW1245P1 Panasonic LC-R129CH1 / LC-R129P1 UP-VW1245P1 / UP-VW1234P1 GS Portalac PX12090 TPH12100 Yuasa NP7-12 / SW200 / REW45-12 FR DaiMec DMU12-8 BB Battery HR8-12 / HR9-12;RBC2

Zastosowania:
Praca buforowa
UPS
Sprzęt medyczny
Telekomunikacja
Automatyka
O¶wietlenie awaryjne
Systemy nadzoru
Telefonia komórkowa
Ochrona katodowa
Pomoce nawigacyjne
Sprzęt okrętowy
Systemy zasilania

Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg

Karta katalogowa akumulatora GP1272 GP 1272 F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V
Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe firmy CSB zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska.
Główne cechy:
powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej
5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej
niewielkie wymiary
napięcia: 6V, 12V
szeroki wybór pojemności