

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



OtRT-1500 XL SINUS LCD RT, JsRT-1100 XL SINUS LCD RT akumulatory wymienne 4 x GP345,6Whr
12V pakiet baterii do UPS Lestar: OtRT-1500 XL SINUS LCD RT, JsRT-1100 XL SINUS LCD RT

GP#1272 F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V	info	typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 12 miesięcy	akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM wysoko prądowy	12,0V	7,2Ah

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :

OtRT-1500 XL SINUS LCD RT, JsRT-1100 XL SINUS LCD RT akumulatory wymienne 4 x

GP345,6Whr 12V pakiet baterii do UPS Lestar: OtRT-1500 XL SINUS LCD RT, JsRT-1100 XL SINUS LCD RT

Yuasa:

NP7-12; Y7-12 ;

Powersonic:

PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;

Panasonic:

LC-R127R2P; LC-R127R2P1; LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP; LCP126R5P; LCR12V7.2P;

CSB:

GH1270; GP1270; GP@1272; HR1270; B&B BP7-12 BP7.2-12;

Ritar:

RT 1275; RT1275;

Rocket:

ES7-12;

Sonnenschein:

A506/6.5S; A512/6.5S; GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7; Hitachi HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec DM12-7.2;

Stosowany w UPS-ach:

Lestar: TSRXL-1100 SINUS LCD RT, OtRT-1500 SINUS LCD RT

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :

do OtRT-1500 XL SINUS LCD RT, JsRT-1100 XL SINUS LCD RT akumulatory wymienne 4 x GP345,6Whr 12V pakiet baterii do UPS Lestar: OtRT-1500 XL SINUS LCD RT, JsRT-1100 XL SINUS LCD RT

Zastosowania:

Praca buforowa

UPS

Sprzęt medyczny

Telekomunikacja

Automatyka

Oświetlenie awaryjne

Systemy nadzoru

Telefonia komórkowa

Ochrona katodowa

Pomoce nawigacyjne

Sprzęt okrętowy

Systemy zasilania

Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg

[Karta katalogowa akumulatora GP#1272 F2WF2 CSB 7.2Ah 12.0V](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe firmy CSB zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy:

powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej

5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej

niewielkie wymiary

napięcia: 6V, 12V

szeroki wybór pojemności

