

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Akumulator HR1221WF2 CSB 5,1Ah 12,0V

Występuje w pakietach APC RBC:

- RBC20J [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 20J](#)
- RBC29 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 29](#)
- RBC30 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 30](#)
- RBC36 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 36](#)
- RBC39 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 39](#)
- RBC43 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 43 - 5Ah](#)
- RBC44 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 44](#)

RBC45 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 45](#)
RBC46 [Pakiet zamienników akumulatorów RBC 46](#)

HR 1221WF2 CSB 5,1Ah 12,0V 5,1 Ah w obudowie 4,5 Ah /GP/		info	typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 24 miesiące		akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM wysoko prądowy	12,0V	5,1Ah
Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha : HR1221W F2; HR-1221W F2; HR 1221W F2; LC-R125P; LC-R125P1; LCR125P; LCR125P1; LCR12V5P; NPH5-12; PS-1250; PS-1250F1; PS-1250F2; PS1250; PS1250F1; PS1250F2; PX12050; PX12050SHR; RBC-29; RBC-30; RBC-45; RBC29; RBC30; RBC45; EP 5-12;					
Używany w UPS: APC: BackUPS 1250B; BackUPS BK200B; ES 500 VA USB Support; BackUPS Office 400; SmartUPS 250; SmartUPS 400; SmartUPS SUM1500RMXLi2U; SmartUPS SUM1500RMXL2U; SmartUPS SUM48RMXLBP2U; SmartUPS SU3000RMi2U; SmartUPS SU3000RM2U; ORVALDI: 1040H; BL400; SG3000; SGRM3000;					
Zastosowania: Praca buforowa UPS Sprzęt medyczny Telekomunikacja Automatyka Oświetlenie awaryjne Systemy nadzoru Telefonia komórkowa Ochrona katodowa Pomoce nawigacyjne Sprzęt okrętowy Systemy zasilania					
Wymiary:102,0x90,0x70,0. Waga 2,00 kg Karta katalogowa akumulatora HR 1221WF2 CSB 5.1Ah 12.0V					
Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl					
Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej o standardowej żywotności i niewielkich wymiarach. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy: * powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej * 3-5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej * niewielkie wymiary * niewielka waga * wysoka wydajność prądowa					

