

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



RBC-110, RBC#110, RBC 110, #110, RBC110 Akumulator GP F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V 86,4WHr

GP F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V	info	typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 24 miesiące	akumulator AGM wysoko prądowy dedykowany do pracy buforowej	12,0V	7,2Ah	

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :

APC:

RBC-110, RBC#110, RBC 110, #110, RBC110

Yuasa:

NP7-12; Y7-12 ;

Powersonic:

PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;

Panasonic:

LC-R127R2P; LC-R127R2P1; LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP; LCP126R5P; LCR12V7.2P;

CSB:

RBC-110, RBC#110, RBC 110, #110, RBC110

Ritar:

RT 1275; RT1275;

Rocket:

ES7-12;

Sonnenschein:

A506/6.5S; A512/6.5S; GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7; Hitachi HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec DM12-7.2;

Stosowany w UPS-ach:**APC:**

RBC-110, RBC#110, RBC 110, #110, RBC110

Ever:

ECO PRO 500; ECO 500; ECO 700 CDS; ECO Pro 700 CDS;

Fideltronik:

Ares 1000; Ares 1600; Ares 3000; Ares 500; Ares 700; Ares Cool; Ares LT1; Ares LT2; Ares LT3; LUPUS 1000; LUPUS 1500; LUPUS 1600; LUPUS 500; LUPUS 700; LUPUS KI 1000; LUPUS KI 2000; LUPUS KI 3000; LUPUS KR1000; LUPUS KR2000; LUPUS KR2000-J; LUPUS KR3000; LUPUS KR3000-J; MB4814; MB4821;

ORVALDI:

1052F; 1062F; BL600; JP, JPXL;

Akumulator występuje w UPS-ach:

RBC-110, RBC#110, RBC 110, #110, RBC110**Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :**

RBC110

Używany w :

APC BackUPS BK1200; APC BackUPS BK650S; APC BackUPS BR1000; APC BackUPS BX800; APC BackUPS BX1000; APC BackUPS BX1200; UPS Powercom BNT-800AP

Zastosowania:

Praca buforowa

UPS

Sprzęt medyczny

Telekomunikacja

Automatyka

Oświetlenie awaryjne

Systemy nadzoru

Telefonia komórkowa

Ochrona katodowa

Pomoce nawigacyjne

Sprzęt okrętowy

Systemy zasilania

Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg

[Karta katalogowa akumulatora GP F2WF2 CSB 7.2Ah 12.0V](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe firmy CSB zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska.

Główne cechy:

powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej

5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej

niewielkie wymiary

napięcia: 6V, 12V

szeroki wybór pojemności