

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



TBC101 Pakiet baterii 2szt akumulatorów o żywotności 5lat 172,8 WHr CSB 12V F2

TBC101 Pakiet baterii 2szt akumulatorów o żywotności 5lat 172,8 WHr 12V do Eaton PowerRite Pro 400, PW5105-1000i, PW5105-1500i, PW5110-1000VA, PW5110-1500VA, PW5115-750, PW5115-750USB, PW5115-750VA, PW5115-1000, PW5125-1000, PW5125-1000i, 5115, 5115UPS, FX2002

TBC101 Pakiet 2szt akumulatorów 7,2 Ah 12,0V

Łączna pojemność pakietu TBC-101 2szt GP 86,4Whr 5lat/ = 172,8 WHr 24V

Żywotność pakietu 5lat

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

86,4WHr 5lat		Info	Typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 24 miesiące		Akumulator (niezawieszny do pracy holowniczej)	20	22.2V	2.2Ah
Specyfikacja:					
Maksymalny prąd rozładowania (A)	100A/130A (5sec.)				
Rezystancja wewnętrzna	Ok. 23 mΩ				
Zakres temperatury pracy	Rozładowanie: -15 °C ~ 50 °C (5 ° F ~ 122 ° F) Charge: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F) Przechowywania: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F)				
Nominalny zakres temperatury pracy	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)				
Float napięcie ładowania	13,5 do 13,8 VDC / jednostki Średnia w temperaturze 25 ° C (77 ° F)				
Zalecany	2.16A				

maksymalny prąd ładowania limitu	
Samorozładowanie	Powinno być więcej niż 75% pojemności, że przed przechowywaniem po zaopatrzonej przez 6 miesięcy w temperaturze otoczenia . 25°C
Zastosowania: Praca buforowa UPS do Eaton PowerRite Pro 400, PW5105-1000i, PW5105-1500i, PW5110-1000VA, PW5110-1500VA, PW5115-750, PW5115-750USB, PW5115-750VA, PW5115-1000, PW5125-1000, PW5125-1000i, 5115, 5115UPS, FX2002	
Wymiary:94x151x65 mm. Waga 2,5 kg. Karta katalogowa akumulatora CSB 12V F2	
Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl	