

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



IBM 2130R1X, 2130R2X, 750 THV, 750 TLV, 90P4827 Pakiet baterii 2szt akumulatorów o żywotności 5lat 172,8 WHr 12V do UPS IBM 2130R1X, IBM 2130R2X, IBM UPS 750 THV, IBM UPS 750 TLV, IBM 90P4827

IBM 2130R1X, IBM 2130R2X, IBM UPS 750 THV, IBM UPS 750 TLV, IBM 90P4827 Pakiet 2szt akumulatorów 7,2 Ah 12,0V

Łączna pojemność pakietu TBC-101,2szt GP 86,4WHr 5lat/ = 172,8 WHr 24V

Żywotność pakietu 5lat

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

86,4WHr 5lat		Info	Typ	Współczynnik	Pojemność
Gwarancja 24 miesiące		Wzrost	12.0V	1.5A	
Specyfikacja:					
Maksymalny prąd rozładowania (A)	100A/130A (5sec.)				
Rezystancja wewnętrzna	Ok. 23 mΩ				
Zakres temperatury pracy	Rozładowanie: -15 °C ~ 50 °C (5 ° F ~ 122 ° F) Charge: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F) Przechowywania: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F)				
Nominalny zakres temperatury pracy	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)				
Float napięcie ładowania	13,5 do 13,8 VDC / jednostki Średnia w temperaturze 25 ° C (77 ° F)				
Zalecany maksymalny prąd ładowania	2.16A				

ia limitu	
Samorozładowanie	Powinno być więcej niż 75% pojemności, że przed przechowywaniem po zaopatrzone przez 6 miesięcy w temperaturze otoczenia . 25°C

Zastosowania:

Praca buforowa

UPS

do IBM 2130R1X, IBM 2130R2X, IBM UPS 750 THV, IBM UPS 750 TLV, IBM 90P4827

Wymiary: 94x151x65 mm. Waga 2,5 kg.

[Karta katalogowa akumulatora CSB 12V F2](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl