

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Fideltronik KR PLUS 1000, Lupus Ki Pro 1100J, G-TEC LP120-1500 - 1500/1050, G-TEC PC615N-1500 - 1500/900, G-TEC PC615N-2000 - 2000/1200 , G-TEC UPS - 1100/880, P130-1100, TP130-1100, EG-UPS-034 GEMBIRD UPS USB LCD, 1500 VA, EGUPS034, UPS-RACK-1500 GEMBIRD Rack 1500VA UPS UPSRACK1500, CyberPower CP1500PFCLCD, RBP0016 - AVR33 Pakiet baterii 2szt akumulatorów 216Whr 12,0V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do UPS

2x Akumulator HR WF2 CSB 12,0V zamienniki do AVR33 Pakiet baterii 2szt akumulatorów 216Whr 12,0V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do UPS: G-TEC LP120-1500 - 1500/1050, G-TEC PC615N-1500 - 1500/900, G-TEC PC615N-2000 - 2000/1200 , G-TEC UPS - 1100/880, P130-1100, TP130-1100, EG-UPS-034 GEMBIRD UPS USB LCD, 1500 VA, EGUPS034, UPS-RACK-1500 GEMBIRD Rack 1500VA UPS UPSRACK1500, Fideltronik KR PLUS 1000, Lupus Ki Pro 1100J, CyberPower CP1500PFCLCD, RBP0016

AVR33 Pakiet baterii 2szt akumulatorów 216Whr 12,0V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do UPS		info	typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 12 miesięcy		akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM wysoko prądowy	12,0V	9,0Ah
Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha : APC: Pakiet akumulatorów do zasilacza awaryjnego (UPS) 2200VA z wyświetlaczem LCD AJE-2200LCD					
Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha : AVR33 Pakiet baterii 2szt akumulatorów 216Whr 12,0V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat Używany w : UPS: G-TEC LP120-1500 - 1500/1050, G-TEC PC615N-1500 - 1500/900, G-TEC PC615N-2000 - 2000/1200 , G-TEC UPS - 1100/880, P130-1100, TP130-1100, EG-UPS-034 GEMBIRD UPS USB LCD, 1500 VA, EGUPS034, UPS-RACK-1500 GEMBIRD Rack 1500VA UPS UPSRACK1500, Fideltronik KR PLUS 1000, Lupus Ki Pro 1100J, CyberPower CP1500PFCLCD, RBP0016 Zastosowania: Praca buforowa UPS					
Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg Karta katalogowa akumulatora HR Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl					
Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej o standardowej żywotności i niewielkich wymiarach. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy: * powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej * 3-5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej * niewielkie wymiary * niewielka waga * wysoka wydajność prądowa					