BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Fideltronik Lupus KI PRO 2000 J, KR PLUS 2000, G-TEC AP160N-2K - 20001800 GTEC-AP160N-2K, G-TEC UPS 2000VA/1800W 2U ONLINE, GT S 2000 RT, GTS2000RT2U, UPS-PS-003 GEMBIRD 3000VA UPS, LCD, USB, UPSPS003, EG-UPSRACK-13 GEMBIRD Rack UPS, 3000 VA, EGUPSRACK13, EG-UPS-PS3000-01 GEMBIRD 3000VA UPS, LCD, USB, EGUPSPS3000-01 - AVR33.2 Pakiet baterii 4szt akumulatorów 432Whr 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do UPS

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

Zestaw 4szt Akumulatorów 3-5lat CSB 12,0V 432Whr

3-5lat AVR33.2 432Whr CSB 12,0V	**info**	**typ**	**Napię**	**Pojemn**

AVR33.2 Pakiet baterii 4szt akumulatorów 432Whr 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do UPS G-TEC AP160N-2K - 20001800 GTEC-AP160N-2K, G-TEC UPS 2000VA/1800W 2U ONLINE, GT S 2000 RT, GTS2000RT2U, UPS-PS-003 GEMBIRD 3000VA UPS, LCD, USB, UPSPS003, EG-UPSRACK-13 GEMBIRD Rack UPS, 3000 VA, EGUPSRACK13, EG-UPS-PS3000-01 GEMBIRD 3000VA UPS, LCD, USB, EGUPSPS3000-01, Fideltronik Lupus KI PRO 2000 J, KR PLUS 2000				**cie**	**ość**
Gwarancja 24 miesięcy	akumulator uniwersalny do pracy buforowej i cyklicznej	AGM HRL 3/5-lat	12,0V	432Whr	

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :
CSB 432Whr;

Zastosowania akumulatora:

Praca buforowa
UPS
Systemy zasilania

Wymiary:94,0x151,0x65,0 mm. Waga 2,60 kg.

Karta katalogowa akumulatora CSB AVR33.2 12,0V

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Akumulator bezobsługowy serii HR
Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej . Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska.

Główne cechy:
Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej o standardowej żywotności i niewielkich wymiarach. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy:
* powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej
* 3-5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej