

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Ever MB do SINLINE XL, SINLINE XL 19" 3U AVR33.4 Pakiet baterii 8szt akumulatorów 864Whr 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do Modułów Baterii Ever SINLINE XL, SINLINE XL 19" 3U, UPS SINLINE Pro 4000, SINLINE Pro 5000, SINLINE Pro 5000 19 3U, CyberPower BP 48V45ART2U CyberPower BP 48V75ART2U CyberPower PR 3000SWRM2U

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

Zestaw 8szt Akumulatorów 3-5lat CSB 12,0V

3-5lat AVR33.4 864Whr CSB 12,0V	info	typ	Napięcie	Pojemność
---------------------------------	------	-----	----------	-----------

Ever MB do SINLINE XL, SINLINE XL 19" 3U AVR33.4 Pakiet baterii 8szt akumulatorów 864Whr 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 3-5lat do Modułów Baterii Ever SINLINE XL, SINLINE XL 19" 3U, UPS SINLINE Pro 4000, SINLINE Pro 5000, SINLINE Pro 5000 19 3U, CyberPower BP 48V45ART2U CyberPower BP 48V75ART2U CyberPower PR 3000SWRM2U			e	ść
--	--	--	---	----

Gwarancja 24 miesięcy	akumulator uniwersalny do pracy buforowej i cyklicznej	AGM HR 3/5-letni	12,0V	864Whr
------------------------------	--	------------------	-------	--------

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :
CSB

Zastosowania akumulatora:

Praca buforowa
UPS
Systemy zasilania

Wymiary: 94,0x151,0x65,0 mm. Waga 2,60 kg.

[Karta katalogowa akumulatora CSB AVR33.4 12.0V](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Akumulator bezobsługowy serii HR

Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska.

Główne cechy:

Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej o standardowej żywotności i niewielkich wymiarach. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy:

- * powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej
- * 3-5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej
- * niewielkie wymiary
- * niewielka waga
- * wysoka wydajność prądowa