

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



DLA750 SC1000VA SU700RM3U SU700US Pakiet baterii 2szt akumulatorów 172,8 WH 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 5lat AVR5 do UPS APC Dell DLA750, SC1000 VA, SU700 RM3U, SU700 US

Łączna pojemność pakietu 2szt 86,4WHr 5lat = 172,8 WHr

Żywotność pakietu 5lat

Pakiet występuje między innymi w UPS-ach:

DLA750 SC1000VA SU700RM3U SU700US Pakiet baterii 2szt akumulatorów 172,8 WH 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 5lat AVR5 do UPS APC Dell DLA750, SC1000 VA, SU700 RM3U, SU700 US

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

GP 12V 1,2Ah F2 - 86,4Whr 5lat		Info	Typ	Temperatura	Wymiar
Gwarancja 24 miesiące		Informacja dotycząca gwarancji (do pracy lub nie)	GP	25 °C	175,00mm
Specyfikacja:					
Maksymalny prąd rozładowania (A)	100A/130 A (5sec.)				
Rezystancja wewnętrzna	Ok. 23 mΩ				
Zakres temperatury pracy	Rozładowanie: -15 °C ~ 50 °C (5 °F ~ 122 °F) Charge: -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F) Przechowywania: -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F)				
Nominalny zakres temperatury pracy	25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F)				
Float napięcie ładowania	13,5 do 13,8 VDC / jednostki Średnia w temperaturze 25 °C (77 °F)				

Zalecany maksymalny prąd ładowania limitu	2.16A
Samorozładowanie	Powinno być więcej niż 75% pojemności, że przed przechowywaniem po zaopatrzone przez 6 miesięcy w temperaturze otoczenia . 25°C

Zastosowania:

Praca buforowa
UPS
Systemy zasilania

Wymiary: 94x151x65 mm. Waga 2,5 kg.

[Karta katalogowa akumulatora GP AVR5](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl